

BMW

アプリケーション	特記	品名	品番	適合車種
ボディー				
ドアロック-ピンのTORXスクリュー脱着	TORX T40	オフセットドライバー	2117-T40	E34
ブル/ライト/ファンスイッチ用ナットの脱着	6.5mm, 深さ35mm	スロットスクリュードライバー	2566-2	M3(E30), Z1(1987年式までの3シリーズ)
シートパネルの脱着とスチールスライディングルーフの調整		スクリュードライバービット	2223Lg-T25	3/5シリーズ
ブレーキ				
A B Sのセンサー調整用	真鍮製(0.005-1.0mmの2.0枚組)	フィーラーゲージ	2147MS	
ブリーディングナット用	二面幅(7.0mm)	ブレーキブリーディングレンチ	4698-7	
キャリパーブレーキ用スクリュー脱着(ライニング交換時)	(ヘキサゴン7.0mm) ヒンジジョイント付	ヒンジ付ヘキサゴンソケット	2901G-7	3/8シリーズ
キャリパーブレーキ用スクリュー脱着(ライニング交換時)	(ヘキサゴン7.0mm)	ヘキサゴンソケット	986-7	3/5/8シリーズ
キャリパーディスクのクリーニング	ヤスリ	ファイル	4968-1	
キャリパーディスクのクリーニング	ワイヤーブラシ	ワイヤーブラシ(スチール製)	4968-2	
ディスクブレーキ用ハンドブレーキケーブルの脱着		ケーブルスプリングプライヤー	4968-4	
A B Sのブレーキラインのユニオンナット用	sq 1/4"(メス)とsq 9x12mm(オス)併用可。(二面幅1.1mm)	インサートツール	4966-11	
A B Sのブレーキラインのユニオンナット用	sq 1/4"(メス)とsq 9x12mm(オス)併用可。(二面幅1.2mm)	インサートツール	4966-12	
シャーシー/足回り				
ショックアブソーバ交換時のコイルスプリング用バイス	ベースとなるバイス(アタッチメントジョーと併用)	セーフティースプリングバイス	4900-2A	
ショックアブソーバ交換時のコイルスプリング用バイス	スプリング用ジョー×2個	テンショニングジョー	4900-11/2	5シリーズ(E34), 730i(E32)
ショックアブソーバ交換時のコイルスプリング用バイス	スプリング用ジョー×2個	テンショニングジョー	4900-12/2	Z3, 318i(E36), 528i(E39)
ショックアブソーバ交換時のコイルスプリング用バイス	スプリング用ジョー×2個	テンショニングジョー	4900-13/2	3シリーズ(E36)
ショックアブソーバ交換時のコイルスプリング用バイス	スプリング用ジョー×2個, プラスチック製スプリングガード×2個	テンショニングジョー	4900-22/4	3シリーズ(E46)
ショックアブソーバ交換時のコイルスプリング用バイス	スプリング用ジョー×2個, プラスチック製スプリングガード×2個	テンショニングジョー	4900-23/4	530i, 540i(E39), 7シリーズ(E38)
ホイールベアリングの脱着用	1/2(パーツ(3種類のベアリング対応)セット)	ホイールベアリングエキストラクター	4930-29/12	
ショックアブソーバピストンロッドのスクリュー用	二面幅2.2mm, ヘックス2.2mmドライブ, ロング中空タイプ	スペシャルソケット	2927	3/5/7シリーズ
ステアリングタイロッドのボールジョイント取り外し用	1.8mm-2.2mmまで(クランピングレンジmax66mm)			
ステアリングタイロッドのボールジョイント取り外し用	1.8mm-2.2mmまで(クランピングレンジmax60mmと50mmの2段階)			